

NEHS S.O.S. Heizplatte witterungsgeführt



Mit witterungsgeführtem Regler TERAMATIK HR 23 B

Vorteile:

- Flexibel, preiswert, wartungsfrei, zuverlässig
- Kein Öltank, kein Gasanschluss und kein Kamin notwendig
- Kein separater Heizraum notwendig
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung
- Geeignet auch für industrielle Anwendungen
- Mit hocheffizienter Umwälzpumpe

Anwendung:

- Notheizung und Not-Warmwasserbereitung
- Überbrückungsheizung und Frostsicherung in Neu- und Umbauten
- Baustellenheizung
- Installation von Fußbodenheizungen

Das NEHS S.O.S Heizplatte besteht aus folgenden Komponenten:

- Digitaler Regler TERAMATIK HR 23 B
- Elektroheizung
- integrierter U-Pumpe
- Schaltthermostat (20-90°C)
- Sicherheitstemperatur- begrenzer
- Sicherheitsventil
- Ausdehnungsgefäß (8L)
- Manometer und Thermometer
- Anschlußverschraubungen mit Kugelhahn DN 20 - 3/4" IG
- KFE-Hahn
- Anschlußkabel (2,5 m) inkl. Drehstromstecker
- Fertig montiert auf Montageplatte

Ausführungen:

- 6 kW
- 12 kW

(ohne Abdeckung)

Alle Elektroheizungen enthalten 3 Heizeinsätze, eine integrierte, stufenlos einstellbare Hocheffizienzpumpe, Sicherheitstemperaturbegrenzer, elektronische Regelung, Sicherheitsventil, Manometer und Thermometer. Alle medienberührenden Teile sind komplett korrosionsbeständig. Alle Komponenten sind in einer kompakten Einheit zusammengefasst.

- 6 kW (3 x 2 kW)
- 12 kW (3 x 4 kW)

Maße:

- (BxHxT): 450 x 900 x 200 mm
- NEHS digitaler Regler TERAMATIK HR23 B

Witterungs- oder raumgeführter Heizsystemregler in einem formschönen und kompakten Wandaufbauegehäuse mit einfacher Bedienung und großem hintergrundbeleuchtetem Display. Alle wichtigen Systemdaten werden sprachunabhängig mittels Zahlen und Symbolen auf einem Blick dargestellt. Regel- programme für verschiedene Hydraulikschemen sind werkseitig voreingestellt. Die Jahreskalenderuhr mit 10 Jahren Gangreserve und automatischer Sommer- / Winterumschaltung besitzt 5 Schaltkanäle mit vor- eingestellten Standardprogrammen bei insgesamt 56 Schaltzeiten.

Als 2 oder 3 Punkt - Regler einsetzbar.

Funktionen:

- Schaltzeiten- und Aufheizoptimierung
- Automatische Sommerabschaltung
- Voreinstellungen für Fußbodenheizung
- Min- / Max-Begrenzung der Regelkreise
- Kesselsicherheitstemperaturbegrenzung
- Brennermindestlaufzeit
- Kesselkorrosionsschutz
- Frostschutzfunktion
- Logisches Warmwasser-Standardprogramm
- Warmwasservorrang
- Frostschutzfunktion
- Emissionskontrollschaltung
- Estrich-trocknungsprogramm
- Logisches Warmwasser-Standardprogramm
- Warmwasservorrang wählbar
- Boilerladung auch über 3-Wege-Ventil
- Warmwasserhysterese einstellbar
- Antilegionellenfunktion
- Zeitsteuerung der Zirkulationspumpe

Optionen:

Artikel & Zubehör: S.O.S. 6 kW

Artikel & Zubehör: S.O.S. 12 kW