

Anfragebogen Rippenrohre-WW

Spiralrippenrohre mit schraubenlinienförmig aufgewickelten, am Fuß gewellten Faltrippen und beidseitig unberippten Enden. Anfang und Ende der Rippen am Kernrohr geheftet.

Datum:

1. RIHK-WW grohatherm Liste **

RIHK-WW Listen Nr.:
(wenn angegeben)

2. Oberfläche:

(1)roh / unbehandelt oder : Bitte (1) oder (2)
(2)Tauchgrundierung : eingeben

pulverbeschichtet **RAL** :

Edelstahl **Wst.-Nr** :

feuerverzinkt innen, aussen :
mit Tropfnasen an der Unterkante
der Rippen

feuerverzinkt nur aussen :
nur Rohre bis ca. max. 3000 mm
Oberfläche Industrieversion

feuerverzinkt mit optimierter
Oberfläche :
Edelstahlrohre mit vorverzinktem Band

3. Kernrohr

Durchmesser ; Nennweite :

Länge mm :

nach DIN :

4. Berippung

Rippenhöhe mm :

Rippen/m :

5. Unberippte Enden als

Anschweißenden :

mit Aussengewinde :

mit Gewindemuffen :

mit Flanschen :

mit Klöpperboden :

Anfragebogen Rippenrohre-WW

6. Enlüftungsmuffen (am Rohrende) :
standardmäßig 3/8“

7. Mengenangaben Stück u. Länge

8. Wandkonsolen :

Bis ca. 3,00 m Rohrlänge 2 Stück , ab ca. 3,00 m Rohrlänge 3 Stück mit Rippenunterbrechung mittig für dritte Konsole.
Bitte gewünschten Abstand Aussenkante Rippe zur Wand angeben

9. Standkonsolen :

Bis ca. 3,00 m Rohrlänge 2 Stück , ab ca. 3,00 m Rohrlänge 3 Stück mit Rippenunterbrechung mittig für dritte Konsole
Bitte gewünschten Abstand Unterkante Rippe zum Boden angeben

Anmerkungen:

**) Listen-Nr.: finden Sie auf unserer Homepage unter Rippenrohrheizkörper Warmwasser
Beantwortung der Fragen 3 und 4 entfällt dann.

Ausfüllen: Bei Bedarf können Sie Text reinschreiben oder nur einfach ankreuzen.

grohatherm Flächenheiztechnik GmbH – In den Weywiesen 96 – D-46240 Bottrop
Tel.: 02041/ 989637 – Fax: 02041/790502 Email:info@grohatherm.de Internet: www.grohatherm.de