

• FST

Der infera Flach Standstrahler Typ FST:

große Heizleistung, punktuell und sofort, ohne lange Vorheizzeit!

• TECHNISCHE DATEN

Typ	FST
Nennspannung	230 V
Anschlußwert	3200 W, 4-stufig schaltbar
Maße	H/B/T: 540 x 360 x 400 mm
Gewicht	6 kg
Schutzklasse	I = Schutzleiteranschluß mit Kontrollanzeige
Montage	beweglich
Schutzart	ohne besonderen Wasserschutz
Gehäuse	elektrolytisch verzinkt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	reinweiß RAL 9010
Flächenheizelement	Keramischer Infrarotstrahler
Zuleitung	Netzkabel 2 m lang, mit Schukostecker

• EINSATZBEREICH

Der infera Flachstandstrahler kann in Bereichen genutzt werden, wo Heizgeräte für Öl oder Gas nicht geeignet sind, z.B. im Bauwesen, in Kirchen, Hobbyräumen, Werk- und Gaststätten, oder an kühlen Tagen auf der Terrasse.

• FUNKTIONSWEISE

Im Vergleich zum herkömmlichen Infrarotstrahler, hat der infera Flach - Standstrahler keinen glühenden Quarzstab. Die sehr angenehme Heizwirkung wird mittels eines Flächenheizelements erzielt. Eine große Heizleistung punktuell und sofort - ohne lange Vorheizzeit - steht da verlustfrei zur Verfügung, wo sie gebraucht wird

• KOMFORT UND BEHAGLICHKEIT

Dieser Standartstrahler zeichnet sich durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, da er geräusch- und geruchlos funktioniert. Dies bedeutet:

- keine Luftbewegung
- keine Klimaveränderung
- keine sichtbar glühenden Teile, daher
- keine Veränderungen der Lichtverhältnisse

• HEIZAUFGABEN

- gezielt und punktuell den Platz beheizen
- große Räume schnell heizen
- staubfrei, geruchlos heizen
- ohne glühenden Teile heizen
- ohne aufwendige Installation heizen - beweglich heizen - leichter Transport

